

AIDES AUDITIVES INTRA AURICULAIRE

QUIX 16 G5



Click Dôme
Standard



ClickSleeve



quiX Mould

IDENTIFICATION

	16
Consommation	1.1 mA
Niveaux de sortie max.	113 dB SPL*
Gain max.	50 dB*
Nombres de micros	2

	16
Pertes	Légères à moyennes
Classe	2
LPPR > 20 ans	D: 2392530 / G: 2341840
LPPR < ou = 20 ans	D: 2307926 / G: 2369117

EQUIPEMENT DE BASE

	16
Compartiment à pile servant d'interrupteur Marche / Arrêt	●
Sélecteur de programme	-
Touche programmable	-
Commutateur à bascule programmable	-
Signaux sonores / mélodies dépendant du niveau sonore (activables/désactivables)	●
Bobine d'induction	-
Batterie avec technologie lithium-ion	-
Concept de couleur personnel	-
Délai de démarrage Audiomatic (activable / désactivable)	●
Certification IP 68	-

TRAITEMENT DE SIGNAUX

Système Anti-larsen	●
Gestion de bruit	
▶ Réduction adaptative des bruits de fond	●
▶ Filtre de Wiener	●
▶ Réduction adaptative du bruit de vent binaurale	-
▶ Réduction adaptative du bruit de vent	●
▶ Suppresseur d'impulsion	●
▶ Adaptation automatique à la situation	●
▶ MotionSense	-
▶ Selectronic	-
Système multi-microphones AudioTronic	
▶ Panoramique	●
▶ Directionnel statique	-
▶ Automatique	●
▶ Adaptatif	●
▶ AudioFocus 360	-
▶ Parole 360	-
▶ AudioDirSelect	-
▶ SpatialSpot	-
▶ AudioSpot	-
Concept de fréquence et de dynamique	
▶ Dynamique d'entrée élargie	●
▶ TRC S	●
▶ Compression sélective en fréquence	●
▶ Fonction HiFi	●
▶ Réglage du volume en fonction de l'environnement (seulement en mode audio streaming sans fil)	-
Fonction anti-acouphènes programmable (par amplification encochée)	●

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible




FONCTIONS AUTOMATIQUES

	16
Occlumatic	-
Comfort365	●
Acclimatic intelligente	●
Acclimatic	-
Comformatic	●



EQUIPEMENT TECHNIQUE

Canaux de traitement des signaux	48
Canaux de fréquence	20
Canaux AGC	20
Canaux MPO	20
Programmes auditifs	6
▶ MusicSelect	3
▶ 2earPhone	-
▶ EchoClear / Réduction de la réverbération	●
Data Logging	●
Wireless	
▶ AudioLink	●
▶ Synchronisation binaurale	●
▶ Direct Audio Streaming iPhone (Android)	-
▶ CROS / BICROS	○

ACCESSOIRES - OPTIONS

Smart Li-ion Power		-
Smart Mic		-
Smart Transmitter 2,4		-
Smart Key		○
CROS quiX G5		○
Ecouteur déporté S ¹		-
Ecouteur déporté M ¹		-
Ecouteur déporté P ^{1, 2}		-
Embout CLIC MOULD 2.0 individuel (Ouvert ou puissant)		-
Click Dômes (Ouvert, Semi-Ouvert, Fermé ou Double)		○
Click Sleeves (Ouvert ou fermé)		○
QuiX Mould (S, M, L)		○
▶ Filtre auditif HF 4 Black		●

APPLICATIONS

Application Smart Direct		-
▶ Avec profil d'environnement sonore		-
Application Smart Remote		○
▶ Avec profil d'environnement sonore		-

PROGRAMMATION

ConnexxAir		●
ConnexxLink		-
NoahLink WL (BLE)		-
Adaptateur de programmation 10		-
Adaptateur de programmation 312		-
Adaptateur de programmation 13		-
Adaptateur de programmation Flex-Connect		●
Câble de programmation CS44		-



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.